



**SOLUZIONI
PER IL CANTIERE
E FORNITURE
INDUSTRIALI**

POLIFEMO Quadri di distribuzione primari

• MANIGLIE
PER TRASPORTO



• CERNIERE RINFORZATE



• CHIUSURA CON CHIAVE




74471




74471

Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 - max 6kW
pulsante emergenza
spina da parete 2P+T 32A 220-250V 6h IP67
Prese:
6 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbloccate
Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 32A C - 1 interr. diff. 2P 40A 30mA AC
Protez. prese: 2 interr. magn. 2P 16A C



74873

Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 - max 6kW
pulsante emergenza - **morsettiera**
Prese:
5 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbloccate
1 x 2P+T 32A 220V 6h IP67 interbloccata
Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 32A C - 1 interr. diff. 2P 40A 30mA AC
Protez. prese: 2 interr. magn. 2P 16A C




74873




74701

Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 - max 9kW
dimensioni 574x750x430 mm. (LxAxP)
pulsante emergenza - **morsettiera**
Prese:
4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.
Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C - 1 interr. diff. 4P 25A 30mA AC




74751

Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 - max 9kW
pulsante emergenza
spina da parete 3P+N+T 16A 380V 6h IP67
Prese:
4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.
Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C - 1 interr. diff. 4P 25A 30mA AC
Protez. prese: 1 interr. magn. 2P 16A C



74718

Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 - max 18kW
pulsante emergenza - **morsettiera**
Prese:
2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.
1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl.
1 x 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 interbl.
Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 32A C - 1 interr. diff. 4P 40A 30mA AC
Protez. prese: 1 interr. magn. 2P 16A C - 1 interr. magn. 4P 16A C




74751



74719

Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 - max 18kW
pulsante emergenza - **morsettiera**
Prese:
2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.
1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl.
1 x 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 interbl.
Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 32A C - 1 interr. diff. 4P 40A 30mA AC
Protez. prese: 1 interr. magn. 2P 16A C - 1 interr. magn. 3P 16A C



Codice	Descrizione	Schema
74672	Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 - max 18kW pulsante emergenza - morsettiera Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.con fusibili 1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl.con fusibili Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 32A C - 1 interr. diff. 4P 40A 30mA AC	
74695	Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 - max 18kW pulsante emergenza - morsettiera Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.con fusibili 2 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl.con fusibili 1 x 3P+T 32A 380-V 6h IP67 interbl.con fusibili Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 32A C - 1 interr. diff. 4P 40A 30mA AC	
74551	Quadro POLIFEMO MAXI ASC IP55 - max 35kW pulsante emergenza - morsettiera Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl. 2 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl. 1 x 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 interbl. Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 63A C - 1 interr. diff. 4P 63A 30mA AC Protez.i prese: 1 interr. magn. 2P 16A C - 1 interr. magn. 3P 16A C 1 interr. magn. 4P 32A C	
74768	Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 - max 35kW pulsante emergenza - morsettiera Prese: 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.con fusibili 1 x 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 interbl.con fusibili 1 x 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 interbl.con fusibili 1 x 3P+N+T 63A 380V 6h IP65 interbl. Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 63A C - 1 interr. diff. 4P 63A 30mA AC	
74829	Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 - max 35kW pulsante emergenza - morsettiera Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.con fusibili 1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl.con fusibili 1 x 3P+T 32A 380V 6h IP67 interbl.con fusibili 1 x 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 interbl.con fusibili Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 63A C - 1 interr. diff. 4P 63A 30mA AC	
74963	Quadro POLIFEMO MAXI ASC IP55 - max 35kW - pulsante emergenza spina da parete 3P+N+T 63A 380V 6h IP67 Prese: 4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl. 2 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl. 1 x 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 interbl. Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 63A C - 2 interr. diff. 4P 40A 30mA AC Protez. prese: 1 interr. magn. 2P 16A C - 1 interr. magn. 3P 16A C 1 interr. magn. 4P 32A C	
74938	Quadro POLIFEMO MAXI ASC IP55 - max 55kW pulsante emergenza - morsettiera Prese: 3 x 2P+T 16A 220V IP67 interbl. 2 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl. 1 x 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 interbl. 1 x 3P+N+T 63A 380V 6h IP65 interbl.con fusibili Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 100A C - 2 interr. diff. 4P 63A 30mA AC Protez. prese: 1 interr. magn. 1P+N 16A C compatto 1 interr. magn. 3P 16A C - 1 interr. magn. 4P 32A C	



74695



74551



74963



74938

ULISSE PRO Quadri di distribuzione primari e portatili



- FLANGE PROTETTIVE URTI LATERALI



- SUPPORTO A SCOMPARSA DI SERIE E PIEDINI



- FISSAGGIO A PARETE INCLUSO



4 prese interbloccate



743728



743728

Quadro ULISSE PRO 500 ASC IP65 - max 3kW
supporto a scomparsa incluso - **pulsante di emergenza** - morsettieria
Prese:
4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.
Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C
1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC



743731

Quadro ULISSE PRO 500 ASC IP65 - max 3kW
supporto a scomparsa incluso - **pulsante di emergenza**
cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 220V 6h IP67
Prese: 4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.
Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C
1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC



743729



743729

Quadro ULISSE PRO 500 ASC IP65 - max 6kW
supporto a scomparsa incluso - **pulsante di emergenza** - morsettieria
Prese:
4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.
Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 32A C
1 interr. diff. 2P 40A 30mA AC
Protez. prese: 4 interr. magn. 2P 16A C



743722

Quadro ULISSE PRO 500 ASC IP65 - max 9kW
supporto a scomparsa incluso - **pulsante di emergenza** - morsettieria
Prese:
3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.
1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl.
Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C
1 interr. diff. 4P 25A 30mA AC



743723



743723

Quadro ULISSE PRO 500 ASC IP65 - max 9kW
supporto a scomparsa incluso - **pulsante di emergenza**
cavo 2 m. 5G2,5 H07RN-F
spina 3P+N+T 16A 380V 6h IP67
Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.
1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl.
Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C
1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC



743710



743710

Quadro ULISSE PRO 500 ASC IP65 - max 18kW
supporto a scomparsa incluso - **pulsante di emergenza** - morsettieria
Prese: 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl.
1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl.
1 x 3P+T 32A 380V 6h IP67 interbl.
Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 32A C
1 interr. diff. 4P 40A 30mA AC
Protezioni prese: 1 interr. magn. 2P 16A C
1 interr. magn. 3P 16A C



Codice	Descrizione	Schema
743719	Quadro ULISSE PRO 500 ASC IP65 - max 9kW supporto a scomparsa incluso - pulsante di emergenza cavo 2 m. 5G2,5 H07RN-F spina 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 Prese: 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl. 1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl. 1 x 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 interbl. Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C 1 interr. diff. 4P 25A 30mA AC	
743720	Quadro ULISSE PRO 500 ASC IP65 - max 18kW supporto a scomparsa incluso - pulsante di emergenza - morsettiera Prese: 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl. con fusibili 1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl. con fusibili 1 x 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 interbl. con fusibili Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 32A C 1 interr. diff. 4P 40A 30mA AC	
743721	Quadro ULISSE PRO 500 ASC IP65 - max 18kW supporto a scomparsa incluso - pulsante di emergenza cavo 2 m. 5G6 H07RN-F spina 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 Prese: 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl. con fusibili 1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbl. con fusibili 1 x 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 interbl. con fusibili Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 32A C 1 interr. diff. 4P 40A 30mA AC	






743720



743721

Quadri bifacciali

Codice	Descrizione	Schema
743318	Quadro ULISSE PRO BIFACCIALE ASC IP65 - max 9kW pulsante di emergenza - cavo 2 m. 5G2,5 H07RN-F spina 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 Prese: 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl. 1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbl. 1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 interbl. Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C 1 interr. diff. 4P 25A 30mA AC	
743312	Quadro ULISSE PRO BIFACCIALE ASC IP65 - max 9kW pulsante di emergenza - cavo 2 m. 5G2,5 H07RN-F spina 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl. 1 x 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 interbl. Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C 1 interr. diff. 4P 25A 30mA AC	
743310	Quadro ULISSE PRO BIFACCIALE ASC IP65 - max 3kW pulsante di emergenza - cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 220V 6h IP67 Prese: 4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbl. Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	



743310



ULISSE Quadri di distribuzione primari e portatili

● MANIGLIA A SCOMPARSA



● BORDO PROTETTIVO



● PORTATILE A PARETE



	Codice	Descrizione	Schema
74309	74309	Quadro ULISSE 150 ASC IP65 - max 3kW cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 220V 6h IP67 Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	
74308	74308	Quadro ULISSE 150 ASC IP65 - max 3kW pulsante emergenza - cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 220V 6h IP67 Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	
74290	74290	Quadro ULISSE 150 ASC IP65 - max 3kW cavo 4 m. 5G2,5 H07RN-F spina 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 Prese: 1 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 1 x 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. diff./magn. 3P+N 16A 30mA AC	
74329	74329	Quadro ULISSE 250 ASC IP65 - max 3kW cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 220V 6h IP67 Prese: 4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	
74239	74239	Quadro ULISSE 250 ASC IP65 - max 3kW pulsante emergenza - cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 220V 6h IP67 Prese: 4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	
74321	74321	Quadro ULISSE 250 ASC IP65 - max 9kW cavo 4 m. 5G2,5 H07RN-F spina 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 Prese: 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 2 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C 1 interr. diff. 4P 25A 30mA AC	

Codice	Descrizione	Schema
74208	Quadro ULISSE 250 ASC IP65 - max 9kW pulsante di emergenza - cavo 2 m. 5G2,5 H07RN-F spina 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 Prese: 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 inclinate 2 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 inclinate Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C 1 interr. diff. 4P 25A 30mA AC	 
74232	Quadro ULISSE 250 ASC IP65 - max 9kW pulsante di emergenza - cavo 4 m. 5G2,5 H07RN-F spina 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 Prese: 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 inclinate 1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 inclinata 1 x 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 inclinata Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C 1 interr. diff. 4P 25A 30mA AC	 
74323	Quadro ULISSE 250 ASC IP65 - max 9kW cavo 4 m. 5G2,5 H07RN-F spina 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C 1 interr. diff. 4P 25A 30mA AC	
74370	Quadro ULISSE 350 ASC IP65 - max 3kW cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 220V 6h IP67 Prese: 6 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 inclinate Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	
74371	Quadro ULISSE 350 ASC IP65 - max 9kW cavo 4 m. 5G2,5 H07RN-F spina 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 Prese: 4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 inclinate 2 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 inclinate Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C 1 interr. diff. 4P 25A 30mA AC	



74208



74232



74323



74370



74371

Quadri con morsettiera

Codice	Descrizione	Schema
74326	Quadro ULISSE 250 ASC IP65 - max 3kW pulsante emergenza - con perno messa a terra morsettiera Prese: 4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 inclinate Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	 
74325	Quadro ULISSE 250 ASC IP65 - max 9kW pulsante emergenza - con perno di messa a terra morsettiera Prese: 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 inclinate 2 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 inclinate Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 16A C 1 interr. diff. 4P 25A 30mA AC	 



74326



74325

74398



Codice	Descrizione	Schema
74398	Quadro ULISSE 350 ASC IP65 - max 18kW pulsante emergenza - perno di messa a terra alimentazione morsettiera con staffe per fissaggio a parete Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 1 x 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 1 x 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 32A C / 1 interr. diff. 4P 40A 30mA AC Protez. prese: 1 interr. magn. 2P 16A C / 1 interr. magn. 4P 16A C	 
74356	Quadro ULISSE 350 IP44 - max 18kW pulsante di emergenza - perno di messa a terra alimentazione morsettiera con staffe per fissaggio a parete Prese: 1 x italo/tedesca 2P+T 16A IP44 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 inclinate 2 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 inclinate 1 x 3P+N+T 16A 380V 6h IP67 inclinata Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 32A C 1 interr. diff. 4P 40A 30mA AC Protez. prese: 1 interr. magn. 2P 16A C 1 interr. magn. 4P 16A C	 


74356



Quadri con supporto metallico

74386



Codice	Descrizione	Schema
74386	Quadro ULISSE 350 ASC IP65 - max 18kW completo di supporto metallico - pulsante di emergenza cavo 4 m. 5G6 H07RN-F spina 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 Prese: 1 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 interbloccata 1 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 interbloccata 1 x 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 interbloccata Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 32A C 1 interr. diff. 4P 40A 30mA AC Protez. prese: 1 interr. magn. 2P 16A C 1 interr. magn. 3P 16A C	
74396	Quadro ULISSE 350 ASC IP65 - max 18kW completo di supporto metallico - pulsante di emergenza cavo 4 m. 5G6 H07RN-F spina 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 2 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 1 x 3P+T 32A 380V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 32A C 1 interr. diff. 4P 40A 30mA AC Protez. prese: 1 interr. magn. 2P 16A C 1 interr. magn. 3P 16A C	
74397	Quadro ULISSE 350 ASC IP65 - max 18kW completo di supporto metallico - pulsante di emergenza cavo 4 m. 5G6 H07RN-F spina 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 2 x 3P+T 16A 380V 6h IP67 1 x 3P+N+T 32A 380V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 4P 32A C 1 interr. diff. 4P 40A 30mA AC Protez. prese: 1 interr. magn. 2P 16A C 1 interr. magn. 3P 16A C	

74397



COMPACT Quadri di distribuzione portatili

- VERSIONE CON PULSANTE DI EMERGENZA



- DIMENSIONI COMPATTE



- APPENDIBILE E PORTATILE



Codice	Descrizione	Schema
74117	Quadro COMPACT ASC IP65 - max 3kW dimensioni 105x335x110 mm. (LxAxP) con maniglia - cavo 1,5 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 220V 6h IP67 Prese: 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C / 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	
74118	Quadro COMPACT ASC IP65 - max 3kW dimensioni 105x335x110 mm. (LxAxP) con maniglia e pulsante di emergenza cavo 1,5 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 220V 6h IP67 Prese: 2 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 1P+N 16A C compatto 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	 
74127	Quadro COMPACT ASC IP65 - max 3kW dimensioni 150x450x137 mm. (LxAxP) cavo 1,5 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 220V 6h IP67 ingresso cavo sul lato superiore Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C / 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	
74128	Quadro COMPACT 150 ASC IP65 - max 3kW dimensioni 150x450x137 mm. (LxAxP) con pulsante di emergenza cavo 1,5 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 220V 6h IP67 ingresso cavo sul lato superiore Prese: 3 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C / 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	 
74119	Quadro COMPACT ASC IP65 - max 3kW dimensioni 210x335x110 mm. (LxAxP) con maniglia - cavo 1,5 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 220V 6h IP67 Prese: 4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C / 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	
74120	Quadro COMPACT ASC IP65 - max 3kW dimensioni 210x335x110 mm. (LxAxP) con maniglia e pulsante di emergenza cavo 1,5 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 220V 6h IP67 Prese: 4 x 2P+T 16A 220V 6h IP67 Protez. gen.: 1 interr. magn. 2P 16A C / 1 interr. diff. 2P 25A 30mA AC	 



74117



74118



74127



74128



74119



74120

EOLO Quadri di distribuzione finale

● PRATICA MANIGLIA
PER IL TRASPORTO



● CAVALLETTO DI SERIE



● BIFACCIALE



	Codice	Descrizione	Schema
74303	74303	Quadro EOLO ASC IP44 dimensioni 156x338x185 mm. (LxAxP) completo di supporto metallico cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC Potenza max 3 kW	
74304	74304	Quadro EOLO IP44 dimensioni 156x338x185 mm. (LxAxP) completo di supporto metallico cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 Prese: 2 x bipasso italo/tedesche 2P+T 16A IP44 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC Potenza max 3 kW	
74305	74305	Quadro EOLO ASC IP65 dimensioni 156x338x185 mm. (LxAxP) completo di supporto metallico cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC Potenza max 3 kW	
74306	74306	Quadro EOLO ASC IP65 dimensioni 156x338x185 mm. (LxAxP) completo di supporto metallico con pulsante di emergenza cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC Potenza max 3 kW	



ADATTATORI INDUSTRIALI

• TRIPLEX



• OPTIMUS



• DUPLEX



Codice	Descrizione	Colore
73095	Adattatore industriale TRIPLEX spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 3 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A	
73020	Convertispina OPTIMUS da cantiere IP44 spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A	
73010	Adattatore industriale DUPLEX spina italiana 2P+T 16A 1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A 1 presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44	
73000	Adattatore industriale spina italiana 2P+T 16A presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44	
73001	Adattatore industriale spina franco/tedesca 2P+T 16A presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44	
73100	Adattatore industriale spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A	
73090	Adattatore industriale spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 2 prese bipasso italiane 2P+T 16A 1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A	
73101	Adattatore industriale spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 2 prese bipasso italiane 2P+T 16A IP44	



73095



73020



73010



73000



73001



73100



73090



73101

		Codice	Descrizione	Colore
73108		73108	Adattatore industriale spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44	
73105		73105	Adattatore industriale spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44	
73120		73120	Adattatore multiplo industriale spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67	
73120		73140	Adattatore multiplo industriale spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP67	
73140		73121	Adattatore multiplo industriale spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F	
73121		73110	Adattatore industriale spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44	
73110		73111	Adattatore industriale spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP44 2 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP44	
73111		73112	Adattatore industriale spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP44 1 presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 1 presa 3P+T 16A 380-415V 6h IP44	 
73112		73141	Adattatore multiplo industriale spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 cavo 2 m. 4G2,5 H07RN-F	
73112		73122	Adattatore multiplo industriale spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44	
42090		42090	Multipresa ROTONDA in PVC 3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 + disgiuntore termico	

ADATTATORI INDUSTRIALI versione nera



Codice	Descrizione	Colore
78000-E	Adattatore industriale spina italiana 2P+T 16A presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44	
78001-E	Adattatore industriale spina franco/tedesca 2P+T 16A presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44	
78100-E	Adattatore industriale spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A	
78090-E	Adattatore industriale spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 2 prese bipasso italiane 2P+T 16A 1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A	
73020-E	Convertispina da cantiere IP44 spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A	



78000-E



78001-E



78100-E



78090-E




73020-E

ARGO SPINE E PRESE industriali

• APERTURA IN ACCIAIO

• IMPUGNATURA
ERGONOMICA

• ALETTA PER APERTURA
CON MANO



ARGO CONNESSIONE A VITE

Spine

**NUOVA
VERSIONE**

70100V



70100V



70140V



70144V



71100V



71104V



Codice	Descrizione	Ampere	Grado IP	Colore
70100V	Spina mobile 2P+T 200-250V 6h	16A	IP54	
70104V	Spina mobile 3P+T 380-415V 6h	16A	IP54	
70105V	Spina mobile 3P+N+T 380-415V 6h	16A	IP54	
70120V	Spina mobile 2P+T 200-250V 6h	32A	IP54	
70124V	Spina mobile 3P+T 380-415V 6h	32A	IP54	
70125V	Spina mobile 3P+N+T 380-415V 6h	32A	IP54	
70140V	Spina mobile 2P+T 200-250V 6h	16A	IP67	
70144V	Spina mobile 3P+T 380-415V 6h	16A	IP67	
70145V	Spina mobile 3P+N+T 380-415V 6h	16A	IP67	
70160V	Spina mobile 2P+T 200-250V 6h	32A	IP67	
70164V	Spina mobile 3P+T 380-415V 6h	32A	IP67	
70165V	Spina mobile 3P+N+T 380-415V 6h	32A	IP67	

Prese

Codice	Descrizione	Ampere	Grado IP	Colore
71100V	Presa mobile 2P+T 200-250V 6h	16A	IP54	
71104V	Presa mobile 3P+T 380-415V 6h	16A	IP54	
71105V	Presa mobile 3P+N+T 380-415V 6h	16A	IP54	

Codice	Descrizione	Ampere	Grado IP	Colore
71120V	Presa mobile 2P+T 200-250V 6h	32A	IP54	
71124V	Presa mobile 3P+T 380-415V 6h	32A	IP54	
71125V	Presa mobile 3P+N+T 380-415V 6h	32A	IP54	
71140V	Presa mobile 2P+T 200-250V 6h	16A	IP67	
71144V	Presa mobile 3P+T 380-415V 6h	16A	IP67	
71145V	Presa mobile 3P+N+T 380-415V 6h	16A	IP67	
71160V	Presa mobile 2P+T 200-250V 6h	32A	IP67	
71164V	Presa mobile 3P+T 380-415V 6h	32A	IP67	
71165V	Presa mobile 3P+N+T 380-415V 6h	32A	IP67	



71140V




71144V

ARGO A CABLAGGIO RAPIDO

Spine

Codice	Descrizione	Ampere	Grado IP	Colore
70100	Spina mobile 2P+T 200-250V 6h	16A	IP54	
70104	Spina mobile 3P+T 380-415V 6h	16A	IP54	
70105	Spina mobile 3P+N+T 380-415V 6h	16A	IP54	
70120	Spina mobile 2P+T 200-250V 6h	32A	IP54	
70124	Spina mobile 3P+T 380-415V 6h	32A	IP54	
70125	Spina mobile 3P+N+T 380-415V 6h	32A	IP54	
70140	Spina mobile 2P+T 200-250V 6h	16A	IP67	
70144	Spina mobile 3P+T 380-415V 6h	16A	IP67	
70145	Spina mobile 3P+N+T 380-415V 6h	16A	IP67	
70160	Spina mobile 2P+T 200-250V 6h	32A	IP67	
70164	Spina mobile 3P+T 380-415V 6h	32A	IP67	
70165	Spina mobile 3P+N+T 380-415V 6h	32A	IP67	



70100



70104



70140



70144



Prese

71100



71104



71140



71144



Codice	Descrizione	Ampere	Grado IP	Colore
71100	Presa mobile 2P+T 200-250V 6h	16A	IP54	
71104	Presa mobile 3P+T 380-415V 6h	16A	IP54	
71105	Presa mobile 3P+N+T 380-415V 6h	16A	IP54	
71120	Presa mobile 2P+T 200-250V 6h	32A	IP54	
71124	Presa mobile 3P+T 380-415V 6h	32A	IP54	
71125	Presa mobile 3P+N+T 380-415V 6h	32A	IP54	
71140	Presa mobile 2P+T 200-250V 6h	16A	IP67	
71144	Presa mobile 3P+T 380-415V 6h	16A	IP67	
71145	Presa mobile 3P+N+T 380-415V 6h	16A	IP67	
71160	Presa mobile 2P+T 200-250V 6h	32A	IP67	
71164	Presa mobile 3P+T 380-415V 6h	32A	IP67	
71165	Presa mobile 3P+N+T 380-415V 6h	32A	IP67	

SPINE E PRESE A VITE 63A

Spine

70185



Codice	Descrizione	Ampere	Grado IP	Colore
70180	Spina mobile 2P+T 63A 200-250V 6h IP67	16A	IP54	
70184	Spina mobile 3P+T 63A 380-415V 6h IP67	16A	IP54	
70185	Spina mobile 3P+N+T 63A 380-415V 6h IP67	16A	IP54	

Prese

71195



Codice	Descrizione	Ampere	Grado IP	Colore
71190	Presa mobile 2P+T 63A 200-250V 6h IP67 con contatto pilota	16A	IP54	
71194	Presa mobile 3P+T 63A 380-415V 6h IP67 con contatto pilota	16A	IP54	
71195	Presa mobile 3P+N+T 63A 380-415V 6h IP67 con contatto pilota	16A	IP54	

AVVOLGICAVO GOLIA

• DISCO SOSTITUIBILE

• TERMOPLASTICO
E ACCIAIO

• FINO A 50MT



Metallici

Codice	Descrizione	Colore
14350	Avvolgicavo GOLIA METAL Ø 320 mm. IP55 cavo 30 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore termico	
14370	Avvolgicavo GOLIA METAL Ø 320 mm. cavo 30 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44 disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore termico	
14360	Avvolgicavo GOLIA METAL Ø 320 mm. IP55 cavo 30 m. 4G2,5 H07RN-F spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore termico trifase	



Plastici

Codice	Descrizione	Colore
11128	Avvolgicavo GOLIA Ø 320 mm. cavo 30 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore termico	
12160	Avvolgicavo GOLIA Ø 420 mm. carrellato IP55 cavo 50 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore termico	
11164	Avvolgicavo GOLIA Ø 320 mm. cavo 30 m. 4G2,5 H07RN-F spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP44 2 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP44 disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore termico trifase	



AVVOLGICAVO ONDA E PROLUNGHE INDUSTRIALI

• SUPPORTO IN ACCIAIO

• TERMOPLASTICO
RESISTENTE DA -40° +60°

• MADE IN ITALY



14622



14620 Avvolgicavo ONDA Ø 260 mm.
cavo **20 m.** 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h **IP54**
2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44
+ disgiuntore termico



14626



14622 Avvolgicavo ONDA Ø 320 mm.
cavo **30 m.** 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h **IP54**
2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44
+ disgiuntore termico



14626 Avvolgicavo ONDA Ø 320 mm.
cavo **30 m.** 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
+ disgiuntore termico



PROLUNGHE PER CANTIERE con cavo H07RN-F-IP67

92971



92971 Prolunga lineare
cavo **10 m.** 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP67



92973 Prolunga lineare
cavo **20 m.** 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP67



92974 Prolunga lineare
cavo **30 m.** 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP67



92981 Prolunga lineare
cavo **10 m.** 4G2,5 H07RN-F
spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
presa 3P+T 16A 380-415V 6h IP67



92983 Prolunga lineare
cavo **20 m.** 4G2,5 H07RN-F
spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
presa 3P+T 16A 380-415V 6h IP67



92981



92984 Prolunga lineare
cavo **30 m.** 4G2,5 H07RN-F
spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
presa 3P+T 16A 380-415V 6h IP67



PROIETTORI LED per uso cantiere

Proiettori con supporto

Codice	Descrizione	Watt	Lumen
62671	Proiettore LED 30W 2250lm IP44 con supporto portatile Colore luce 4000K Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F spina franco/tedesca 2P+T 16A dimensioni 230x360x205 mm. (LxAxP)	30W	2250
62672	Proiettore LED 50W 4000lm IP44 con supporto portatile Colore luce 4000K Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F spina franco/tedesca 2P+T 16A dimensioni 295x380x225 mm. (LxAxP)	50W	4000
62673	Proiettore LED 100W 8000lm IP44 con supporto portatile Colore luce 4000K Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F spina franco/tedesca 2P+T 16A dimensioni 400x462x260 mm. (LxAxP)	100W	8000
62677	Proiettore LED 150W 13000lm IP44 con supporto portatile Colore luce 4000K Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F spina franco/tedesca 2P+T 16A dimensioni 400x462x260 mm. (LxAxP)	150W	13000



62671



62672



62673



Proiettori con treppiede

Codice	Descrizione	Watt	Lumen
62681	Proiettore LED 50W 4000lm IP44 con treppiede telescopico max 1,6 m. Colore luce 4000K Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F spina franco/tedesca 2P+T 16A	50W	4000
62682	Proiettore LED doppio 2x50W 2x4000lm IP44 con treppiede telescopico max 1,6 m. Colore luce 4000K + cavo 3 m. 3G1 H07RN-F spina franco/tedesca 2P+T 16A IP44	50+50W	4000+4000



62681

62682

Plafoniera di segnalazione

62723



Codice	Descrizione	Colore
62723	Plafoniera ovale PANDA MIDI 60W E27 IP65 dimensioni 215x125x110 mm. calotta in policarbonato rosso per segnalazione cantiere dotata di fascette di fissaggio riutilizzabili	

FARETTI LED PORTATILI ricaricabili

Con funzione POWERBANK



62674



62675



Codice	Descrizione	Watt	Lumen
62674	Proiettore LED HORUS ricaricabile 30W 2800lm IP54 con supporto portatile colore luce 6500K apertura fascio luminoso 120° funzione power bank con presa USB-A input ricarica USB-C 5V DC dimensioni 200x180x130 mm. (LxAxP)	30W	2800
62675	Proiettore LED HORUS ricaricabile 50W 4800lm IP54 con supporto portatile colore luce 6500K apertura fascio luminoso 120° funzione power bank con presa USB-A e modalità luce di emergenza input ricarica 15V DC dimensioni 270x230x180 mm. (LxAxP)	50W	4800

LAMPADE

Lampada FRONTALE da testa

62675



Codice	Descrizione
62569	Lampada da testa luce bianca e luce rossa accensione tramite tasto e sensore ricaricabile tramite presa USB durata da 4 a 20 ore a seconda della luce selezionata

Lampada PROFESSIONALE

62570



Codice	Descrizione
62570	Lampada LED professionale orientabile portatile 550+140 lm ricaricabile tramite alimentatore USB

PRODOTTI CIVILI per uso gravoso

Multipresa HI-PRO



Codice	Descrizione
42040	Multipresa ROTONDA in PVC 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A cavo 2 m. 3G1,5 H05VV-F spina italiana 2P+T 16A + disgiuntore termico
420404	Multipresa ROTONDA in PVC 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A cavo 2 m. 3G1 H05VV-F spina italiana 2P+T 10A + interruttore automatico luminoso di sovraccarico



AVVOLGICAVO PRESE CIVILI

Avvolgicavo Ondino

Codice	Descrizione
146100	Avvolgicavo ONDINO Ø 195 mm. cavo 10 m. 3G1,5 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore termico
146101	Avvolgicavo ONDINO Ø 195 mm. cavo 15 m. 3G1,5 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore termico
146102	Avvolgicavo ONDINO Ø 195 mm. cavo 20 m. 3G1,5 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore termico



Avvolgicavo Zeus con limitatore di corrente

Codice	Descrizione
146105	Avvolgicavo ZEUS Ø 195 mm. cavo 10 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 10A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + interruttore automatico luminoso di sovraccarico
146106	Avvolgicavo ZEUS Ø 195 mm. cavo 15 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 10A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + interruttore automatico luminoso di sovraccarico
146107	Avvolgicavo ZEUS Ø 195 mm. cavo 20 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 10A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + interruttore automatico luminoso di sovraccarico



Avvolgicavo Golia termoplastici



10220



Codice	Descrizione
10220	Avvolgicavo GOLIA Ø 260 mm. cavo 25 m. 3G1,5 H05VV-F spina italiana 2P+T 16A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore termico
10221	Avvolgicavo GOLIA Ø 320 mm. cavo 50 m. 3G1,5 H05VV-F spina italiana 2P+T 16A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore termico

Avvolgicavo Golia metal



14560



Codice	Descrizione
14560	Avvolgicavo GOLIA METAL Ø 320 mm. cavo 25 m. 3G1,5 H05VV-F spina italiana 2P+T 16A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore termico
14561	Avvolgicavo GOLIA METAL Ø 320 mm. cavo 50 m. 3G1,5 H05VV-F spina italiana 2P+T 16A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore termico

Avvolgitutto



10229UG



14390UG

Codice	Descrizione
10229UG	Avvolgitutto GOLIA Ø 320 mm. vuoto disco centrale cieco Ø 145 mm.
14390UG	Avvolgitutto GOLIA METAL Ø 320 mm. vuoto disco centrale cieco Ø 205 mm.

SPINE E PRESE calpestabili

Standard Italiano



Codice	Descrizione	Colore
80100	Linea Professionale HI-PRO Spina italiana 2P+T 10A	☐
80101	Linea Professionale HI-PRO Spina italiana 2P+T 10A	☒
80110	Linea Professionale HI-PRO Spina italiana 2P+T 16A	☐
80111	Linea Professionale HI-PRO Spina italiana 2P+T 16A	☒
81100	Linea professionale HI-PRO Presa italiana 2P+T 10A	☐
81101	Linea professionale HI-PRO Presa italiana 2P+T 10A	☒
81110	Linea Professionale HI-PRO Presa bipasso italiana 2P+T 16A	☐
81111	Linea Professionale HI-PRO Presa bipasso italiana 2P+T 16A	☒



80100



80101



80110



80111



81100



81101



81110



81111

Standard Schuko



Codice	Descrizione	Colore
80052	Linea Professionale HI-PRO Spina franco/tedesca 2P+T 16A IP44	☒
81032	Linea Professionale HI-PRO Presa tedesca 2P+T 16A IP44 con coperchio in gomma	☒
81033	Linea Professionale HI-PRO Connettore 3 prese tedesche 2P+T 16A IP44 con coperchio in gomma	☒



80052



81032



81033



FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

• info@fanton.com
• www.fanton.com



• Viale dell'Industria, 8/10 - 35026 CONSELVE (Padova) ITALY • Tel. +39 049 95 97 911